

Extintores

La gama de extintores portátiles LALIZAS, especialmente diseñados para el sector marítimo, proporciona protección adicional contra inducciones ambientales, alta eficacia de protección contra incendios debido a su capacidad de extinción reforzada y simplicidad en su aplicación.

Otras características:

- El gran diámetro del pasador de seguridad garantiza un fácil agarre incluso con guantes de trabajo.
- El manómetro a prueba de golpes facilita la indicación precisa del estado de la presión
- La tecnología de producción de cilindros sin costuras evita al máximo los puntos de debilitamiento, mejora la estanqueidad y la resistencia a la presión.
- Fácil de usar



Gama Portátil



CÓDIGO	EN, IT, GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN, ES, HR	SNS189	SNS190	SNS187	SNS188	SNS1295	SNS932	SNS1296	SNS202	SNS606
Datos Técnicos	EN, FR, DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capacidad	1 KG	2 KG	3 KG	6 KG	9 KG	12 KG	9 L	2 KG	5 KG
	Agente extintor	Polvo Seco						Espuma	CO ₂	
	Cuerpo	Aleación de aluminio			Acero			Aleación de aluminio	Acero	
	Clasificación	5A 34B C	13A 89B C	13A 89B C	34A 233B C	43A 233B C	55A 233B C	27A 233B	34B	89B
	Dimensiones (mm)	82x295	108x378	130x385	160x520	190x545	190x635	180x615	104x570	136x743
Accesorios	Peso (kg)	1,26	2,55	4,60	8,60	12,50	17,50	11,50	6,34	13,90
	Características Especiales	Resistente a la corrosión, con manómetro a prueba de golpes.			Resistente a la corrosión con manguera de goma reforzada.	Resiste la corrosión, con manómetro a prueba de golpes.	Resistente a la corrosión con válvula de latón y manómetro	Resistente a la corrosión	Resiste a la corrosión con válvula de latón y disco de explosión.	
Accesorios	Base	Soporte de plástico para vehículos y uso marino.			Soporte de pared para montaje vertical.				Soporte de pared para montaje vertical	
	Boquilla	Soporte de alambre de acero inoxidable montado en posición horizontal o vertical.			Manguera y boquilla	Boquilla de manguera de goma.	Manguera y boquilla	Boquilla de pulverización	Bocina frontal de polipropileno	Manguera de goma y bocina de poliamida.

Gama con ruedas

Fácil de transportar



Código		SNS1297	SNS1298	SNS1299
Datos Técnicos	Capacidad	25 KG	50 KG	50 L
	Agente Extintor	Polvo Seco		Espuma
	Cuerpo	Acero		Acero Inoxidable
	Clasificación	Hasta A IVB C	Hasta A IVB C	Hasta A IVB
	Dimensiones (mm)	1020x430x535	1050x450x550	1140x450x550
	Peso (kg)	55	80	80
Accesorios	Características Especiales	Válvula y manómetro de latón. Polvo con aditivos de silicona antiapelmazantes.		Válvula de latón y manómetro
	Base	Marco soldado		
Accesorios	Boquilla	Flexible EPDM rubber 5m hose & ergonomic pistol		Manguera flexible de goma EPDM de 5 m y boquilla ergonómica

Tipo de Extintor	Tipo de Fuego				
	Sólidos (madera, papel, prendas, etc)	Líquidos inflamables	Gases inflamables	Equipos eléctricos	Aceites y grasas
Polvo Seco	✓	✓	✓	✓	✓
Espuma	✓	✓	✗	✗	✓
CO ₂	✗	✓	✗	✓	✓



Combustibles sólidos ordinarios



Líquidos inflamables y gases



Gases inflamables, equipo eléctrico energizado

snsureste.com

